

Spécifications

Capacity

500 Go

Format

M.2 2280

Vitesses de lecture séquentielle

5,000MB/s

Vitesses d'écriture séquentielle

4,000MB/s

Lecture aléatoire

460K IOPS

Écriture aléatoire

770K IOPS

Interface

PCIe Gen4 x4

Warranty

Garantie limitée de 5 ans

Endurance (TBW)

300

Dimensions (L x l x H)

80.15mm x 22.15mm x 2.38mm

Poids

5.7gms

Numéro de modèle

WDS500G4B0E

Temp. de fonctionnement

0°C to 85°C

Non-Operating Temperature

-40°C to 85°C

Certifications

BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI

Caractéristiques du produit

- Domptez l'IA et optimisez votre processus de production avec l'association des technologies PCIe® Gen 4 et Western Digital® nCache™ 4.0
- Passez d'application en application et de projet en projet sans difficulté grâce à la technologie de stockage dernier cri NVMe™
- Créez en toute confiance avec une endurance maximale pour soutenir votre travail, de la conception au rendu final

Compatibilité

- Nécessite un emplacement M.2 2280
- la compatibilité peut varier en fonction de la configuration matérielle et du système d'exploitation de l'utilisateur